



## FICHE TECHNIQUE

### Peinture martelée effet

#### Artikelnr.

2351

2368

#### Bezeichnung D

Hammerschlag Effekt, silber

Hammerschlag Effekt, schwarz-anthrazit

#### Bezeichnung FR

Peinture martelée effet, argent

Peinture martelée effet, noir-anthracite

#### Bezeichnung EN

Hammered spray, silver

Hammered spray, charcoal black

#### APPLICATION :



- Pour des finitions décoratives à effet martelé
- Applicable sur une grande variété de matériaux
- Pour intérieur et extérieur

#### AVANTAGES :


Staubtrocken  
in 20 Minuten

Hammerschlag-  
effekt


Hohe Ergiebigkeit


Witterungs-  
beständig

- Effets martelés de style nostalgique
- Aspect de surface « martelé »
- Haut pouvoir couvrant et séchage rapide
- Très bon rendu et application facile
- Très économique
- Résistant aux intempéries
- Idéal pour boîtes aux lettres, rampes d'escalier, boîtes à outils, etc.

#### SUPPORTS :



- Métal, bois, plastiques, pierre, terre cuite, céramique, verre ainsi que rotin/raphia et carton/papier, etc.
- Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes avec des laques synthétiques – la peinture pourrait les ramollir / soulever
- Vérifier la compatibilité des supports plastiques avant application

Toujours tester au préalable sur une zone peu visible.



## MODE D'EMPLOI :

### Préparation :



- Nettoyer soigneusement et poncer légèrement la surface.

### Application en spray :



- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Faire un essai de pulvérisation (p. ex. sur du carton).
- Pulvériser en passes croisées à 25 cm de distance.
- Appliquer la peinture martelée dans la teinte souhaitée en voile fin puis recouvrir en couche pleine.

### Temps de séchage :



- Sec hors poussière : après env. 20 min
- Manipulable : après env. 60 min
- Sec à cœur : après env. 12 h

### Traitement ultérieur :



- Recouvrable à tout moment avec lui-même.

### Fin de travail :



- Après usage, retourner l'aérosol et purger la valve pour éviter le séchage de la peinture.

### Rendement :



- 400 ml couvrent env. 2 m².
- selon le support et l'épaisseur appliquée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Étiquetage : voir fiche de données de sécurité

Les informations ci-dessus sont données au mieux de nos connaissances et reflètent l'état actuel de nos connaissances. Elles ont pour but d'informer sur nos produits et leurs possibilités d'utilisation. Elles ne constituent pas une garantie de propriétés spécifiques ni une assurance d'aptitude à un usage particulier. L'application et le traitement échappant à notre contrôle, ils relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Des essais préalables doivent être réalisés.

Respecter les mentions d'avertissement figurant sur les étiquettes. Tenir compte des droits de protection éventuellement existants.