



TECHNISCHES MERKBLATT Isoliergrundierung

Artikelnr.

1071
6779

Bezeichnung D

Isoliergrundierung, weiss
Premium Isoliergrundierung, weiss

Bezeichnung FR

Apprêt isolant, blanc
Premium apprêt isolant, blanc

Bezeichnung EN

Sealing Primer, white
Premium Sealing Primer, white

ANWENDUNG:



- Spezialgrundierung zur Isolierung von Wasserflecken, Nikotin, Teer, Bitumen, Rauchflecken, Asphalt, Russ etc.
- Innen und Aussen.
- Für Wände und Decken.

PRODUKTVORTEILE:



Wirksames „Absperren“



Staubtrocken
in 15 Minuten



Enorme
Haftung



Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit

- Wirksames „Absperren“ von Flecken, wodurch ein Durchschlagen zur Deckschicht verhindert wird.
- Hohe Isoliereigenschaft
- Sehr gute Haftung
- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Sehr ergiebig
- Hervorragend mit Dispersionen und Lacken überlackierbar.
- Professionelle Verarbeitung durch variabel einstellbarem Sprühkopf.

UNTERGRUND:



- Putz, Hartfaserplatten, Holz, Stein, Beton, Tapeten, etc.
- Zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss fest, vollständig sauber, trocken, frei von Fett und Trennmitteln sein.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton).
- Mehrere dünne Schichten mit 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang.
- Zwischen den Spritzgängen ablüften lassen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 60 Min.
- Überlackierbar: nach ca. 3 Stunden

Weiterverarbeitung:




- Kann nach ca. 3 h Trocknung überlackiert werden.
- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.

Arbeitsende:



- Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen, um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

Ergiebigkeit:



- 400 ml reicht für ca. 2,2 m²
- abhängig von Untergrund und Schichtdickenauftrag

KENNDATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen.

Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.