



FICHE TECHNIQUE Apprêt isolant

Bezeichnung D

Isoliergrundierung, weiss Premium Isoliergrundierung, weiss

Version: 06/25

Pozojehnung ED

Bezeichnung FRApprêt isolant, blanc
Premium apprêt isolant, blanc

Bezeichnung ENSealing Primer, white
Premium Sealing Primer, white

APPLICATION:



Artikelnr.

1071

6779

- Apprêt spécial pour isoler les taches d'eau, la nicotine, le goudron, le bitume, les traces de fumée, l'asphalte, la suie, etc.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Convient pour murs et plafonds.
- Bloque efficacement les taches et empêche leur migration vers la couche de finition
- Grand pouvoir isolant
- Très bonne adhérence
- Application facile
- Séchage rapide
- Haut rendement
- Excellent recouvrabilité avec d'autres dispersions et laques
- Application professionnelle grâce à la buse réglable

AVANTAGES:





SUPPORTS:



- Enduit, panneaux de fibres dures, bois, pierre, béton, papier peint, etc.
- Vérifier la compatibilité et l'adhérence sur une zone peu visible.



MODE D'EMPLOI:

Préparation:



 Le support doit être solide, propre, sec, sans graisse ni agents de démoulage.

Application en spray:



- Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes.
 Pulvériser d'essai (par ex. sur carton).
- Appliquer plusieurs couches fines en croisant les passes à 25 cm de distance.
- Laisser aérer entre les couches.

Temps de séchage :



- Sec au toucher : après env. 15 minutes
- Manipulable : après env. 60 minutes
- Recouvrable : après env. 3 heures

Traitement ultérieur :



- Recouvrable après environ 3 heures de séchage.
- Peut être recouvert par lui-même à tout moment.

Fin de travail:



 Après utilisation, retourner l'aérosol et vider la valve pour éviter que la peinture ne sèche dans la buse.

Rendement:



- 400 ml couvrent env. 2,2 m²
- Selon la nature du support et l'épaisseur des couches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Étiquetage : voir fiche de données de sécurité

Les informations ci-dessus sont données au mieux de nos connaissances et reflètent l'état actuel de nos connaissances. Elles ont pour but d'informer sur nos produits et leurs possibilités d'utilisation. Elles ne constituent pas une garantie de propriétés spécifiques ni une assurance d'aptitude à un usage particulier. L'application et le traitement échappant à notre contrôle, ils relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Des essais préalables doivent être réalisés.

Respecter les mentions d'avertissement figurant sur les étiquettes. Tenir compte des droits de protection éventuellement existants.

RODARO GmbH Erlistrasse 3 CH-6403 Küssnacht T +41 41 390 14 53 E info@rodaro.ch www.rodaro.ch

RODARO Germany GmbH Marie-Curie-Strasse 2 D-79618 Rheinfelden T +49 7626 7479025 E info@rodaro.com www.rodaro.com

Sitz: Talstrasse 17, D-74223 Flein