



TECHNISCHES MERKBLATT Universal Primer

Artikelnr.

1088

1095

1043

Bezeichnung D

Universal Primer, weiss

Universal Primer, grau

Universal Primer, schwarz

Bezeichnung FR

Primer universel, blanc

Primer universel, gris

Primer universel, noir

Bezeichnung EN

Universal Primer white

Universal Primer grey

Universal Primer, black

ANWENDUNG:



- Universalprimer für Innen und Aussen.
- Anwendbar als Grundierung, Füller und Rostschutzgrundierung.

PRODUKTVORTEILE:



In 10 Minuten
staubtrocken



Enorme
Haftung




Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit



Variable
Sprühkopf

- Hervorragende Haftung
- Korrosionsschutz und Füller in einem
- Für innen und aussen
- Guter Verlauf und schnelle Trocknung
- Nass-in-Nass verarbeitbar
- Mit allen handelsüblichen lösemittel- und wasserbasierten 1K und 2K Decklacken überlackierbar
- Professionelle Verarbeitung durch variabel einstellbarem Sprühkopf

UNTERGRUND:



- Eisen, Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium
- GFK
- Ausgehärtete Altlackierung
- Polyester-Untergründe
- Bei Kunststoffen oder Altlackierungen

Zuvor an einer unauffälligen Stelle auf
Verträglichkeit und Haftung prüfen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton).
- 2-3 Schichten mit 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang
- Zwischen den Spritzgängen Ablüften lassen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Griffest: nach ca. 15 Min.
- Überlackierbar: nach ca. 15 Min.
- Schleifbar: nach ca. 20 Min.

Weiterverarbeitung:



- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann nach ca. 20 Min. Nass oder Trocken geschliffen werden.
- Nass-in Nass verarbeitbar nach ca. 15 Min.

Arbeitsende:



- Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

Ergiebigkeit:



- 400 ml reicht für ca. 2,0 m²
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

KENNDATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschliesslich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen.

Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.