



TECHNISCHES MERKBLATT COLORS Weisslack

Artikelnr.

51966

51973

51966

51973

51966

51973

Bezeichnung DE

COLORS Weisslack glänzend

COLORS Weisslack seidenmatt

Sprühlack 400ml

Désignation FR

COLORS laque blanche brillante

COLORS laque blanche satinée

Peinture aérosol 400ml

Designation EN

COLORS glossy white lacquer

COLORS satin white lacquer

Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und verschiedensten Untergründe
- Für innen und außen
- Ideal zum Ausbessern oder Erneuern

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 15 Minuten



Enorme
Haftung



Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit



Kein Vergilben

- Hochwertiger NC-Acryllack
- in Hochglanz und Seidenmatt
- Hohes Deckvermögen, sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung
- Witterungsbeständig, UV-beständig
- Kein Vergilben
- schützend

UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Keramik, Stein und Glas
- Kunststoffe vorgängig mit einer Spezialgrundierung vorbehandeln
- Nicht geeignet für Styropor

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Auf unbehandeltem Untergrund gegebenenfalls eine Grundierung verwenden.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 60 Min.
- Durchgetrocknet: nach 12 Std.

Weiterverarbeitung:



- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann das Farbspray nach 15 min mit einem Klarlack überlackiert werden.

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 2m² ab (1 Sprühgang).
- Abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.