



FICHE TECHNIQUE Spray de zinc

Artikelnr.
1521

Bezeichnung D
Zinkspray, grau matt

Bezeichnung FR
Spray de zinc, gris mat

Bezeichnung EN
Zinc spray, grey matte

APPLICATION:




- Agent de protection anticorrosion longue durée
- Pour le fer sans couche de finition, p. ex. descentes, systèmes de ventilation, constructions métalliques et soudures
- Pour usage intérieur et extérieur

AVANTAGES :



- Protection anticorrosion longue durée grâce à plus de 98 % de poussière de zinc dans le film sec
- Protection cathodique contre la corrosion et le décollement de rouille en milieu humide ou mouillé
- Pour supports en fer et en acier
- Résistant à la chaleur jusqu'à 600 °C
- Séchage rapide
- Haut pouvoir couvrant
- Ne jaunit pas

SUPPORTS:



- Convient au fer, à l'acier, à l'aluminium et aux surfaces galvanisées

Toujours tester la compatibilité et l'adhérence sur une petite zone peu visible au préalable.



MODE D'EMPLOI :

Préparation:



- Le support doit être poncé, parfaitement propre, sec, exempt de rouille, de poussière et de graisse.
- Éliminer si nécessaire les anciens revêtements écaillés ou friables.

Application en spray :



- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes.
- Faire un essai de pulvérisation (p. ex. sur du carton).
- Appliquer 2–3 couches fines en passes croisées à une distance de pulvérisation de 25 cm.
- Laisser évaporer entre les couches.
- Plusieurs couches augmentent la protection anticorrosion.

Temps de séchage :



- Sec hors poussière : après env. 10 min
- Manipulable : après env. 20 min
- Sec à cœur : après env. 24 h

Traitement ultérieur :




- Recouvrable après env. 15 min de séchage.
- Recouvrable à tout moment avec lui-même.

Fin de travail :



- Après usage, retourner l'aérosol et purger la valve pour éviter le séchage de la peinture.

Rendement :



- 400 ml couvrent env. 2 m².
- selon le support et l'épaisseur appliquée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Étiquetage : voir fiche de données de sécurité.

Les informations ci-dessus sont données au mieux de nos connaissances et reflètent l'état actuel de nos connaissances. Elles ont pour but d'informer sur nos produits et leurs possibilités d'utilisation. Elles ne constituent pas une garantie de propriétés spécifiques ni une assurance d'aptitude à un usage particulier. L'application et le traitement échappant à notre contrôle, ils relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Des essais préalables doivent être réalisés.

Respecter les mentions d'avertissement figurant sur les étiquettes. Tenir compte des droits de protection éventuellement existants.