



## TECHNISCHES MERKBLATT 1K PRO COLORS Army Spray Paint

**Artikelnr.**  
Diverse

**Bezeichnung DE**  
Army Spray Paint, matt  
Sprühlack 400ml

Divers

**Bezeichnung FR**  
Spray armée, mat  
Peinture aérosol 400ml

Various

**Bezeichnung EN**  
Army Spray Paint, matte  
Spray paint 400ml

### ANWENDUNG:



- Hochwertiger, matter Lack in Militärfahrzeugfarbe
- Ideal für Autos und Motorräder
- Ideal zum Ausbessern oder Erneuern
- Für Innen und Außen

### PRODUKTVORTEILE:



- Hochwertiger NC-Acryllack in Militärfarben in Matt
- Hohes Deckvermögen, sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung
- Witterungsbeständig, UV-beständig
- Kein Vergilben
- schützend

### UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Keramik, Stein und Glas
- Bedingt für Aluminium
- Kunststoffe vorgängig mit einer Spezialgrundierung vorbehandeln
- Nicht geeignet für Styropor

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

### Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Auf unbehandeltem Untergrund gegebenenfalls eine Grundierung verwenden.
- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln.
- Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.

### Sprühaufrag:



### Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Grifffest: nach ca. 60 Min.
- Durchgetrocknet: nach 12 Std.

### Weiterverarbeitung:




- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann das Farbspray nach 15 min mit einem Klarlack überlackiert werden.

### Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

### Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 2m<sup>2</sup> ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farnton und Schichtdickenantrag

## TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.