



TECHNISCHES MERKBLATT MOTOCOLORS Acryllack

Bezeichnung DE

verschiedene MOTOCOLORS Acryllack

Sprühlack 400ml

Désignation FR

plusieurs MOTOCOLORS Peinture acrylique

Peinture aérosol 400ml

various Designation EN

MOTOCOLORS Acrylic paint

Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



Artikelnr.

- Farbgenaues Sprayen nach RAL
- Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und verschiedensten Untergründe

Version: 08/25

- Ausgezeichnet geeignet für Felgen und Karosserie
- Für innen und außen
- Ideal zum Ausbessern oder Erneuern

PRODUKTVORTEILE:



- Hochwertiger NC-Acryllack in verschiedenen RAL-Farben
- in Glanz und Matt
- Hohes Deckvermögen, sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung
- Witterungsbeständig, UV-beständig
- Kein Vergilben
- schützend

UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Keramik, Stein und Glas
- Kunststoffe vorgängig mit einer Spezialgrundierung vorbehandeln
- Nicht geeignet für Styropor

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.

RODARO GmbH Erlistrasse 3 CH-6403 Küssnacht T +41 41 390 14 53 E info@rodaro.ch www.rodaro.ch **RODARO Germany GmbH** Marie-Curie-Strasse 2

D-79618 Rheinfelden

E info@rodaro.com www.rodaro.com

T+49 7626 7479025

Sitz: Talstrasse 17, D-74223 Flein



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Auf rohem Untergrund gegebenenfalls eine Grundierung verwenden.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln.
 Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Minuten
- Grifffest: nach ca. 60 Minuten
- Durchgetrocknet: nach 12 Stunden

Weiterverarbeitung:



- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann das Farbspray nach 15 min mit einem Klarlack überlackiert werden.

Arbeitsende:



 Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 3m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.