



TECHNISCHES MERKBLATT Zinkspray

Artikelnr.
1521

Bezeichnung D
Zinkspray, grau matt

Bezeichnung FR
Spray de zinc, gris mat

Bezeichnung EN
Zinc spray, grey matte

ANWENDUNG:



- Langzeitkorrosionsschutzmittel
- Für Eisen ohne Überlack z. B. Fallrohre, Lüftungsvorrichtungen, Stahlaufbauten und Schweißnähte.
- Innen und Aussen

PRODUKTVORTEILE:



Langzeit-
korrosionsschutz



Kathodische
Schutzwirkung




Staubtrocken
in 10 Minuten



Kein Vergilben

- Langzeitkorrosionsschutz dank über 98% Zinkstaubanteil im Trockenfilm
- Kathodische Schutzwirkung vor Korrosion und Rostunterwanderung in nasser oder feuchter Umgebung
- Für Eisen- und Stahluntergründe
- Hitzebeständig bis 600°C
- Schnelle Trocknung
- Sehr ergiebig
- Kein Vergilben

UNTERGRUND:



- Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkte Untergründe

Zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.

Sprühauflauf:



- Dose 2 Minuten gründlich schütteln.
- Probesprühen (z. B. auf Karton).
- 2 - 3 dünne Schichten mit 25 cm Sprühabstand im Kreuzgang.
- Zwischen den Spritzgängen ablüften lassen.
- Mehrere Schichten erhöhen den Korrosionsschutz.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Griffest: nach ca. 20 Min.
- Durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Weiterverarbeitung:




- Kann nach ca. 15 Minuten Trocknung überlackiert werden.
- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.

Arbeitsende:



- Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen, um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

Ergiebigkeit:



- 400 ml reicht für ca. 2 m²
- abhängig von Untergrund und Schichtdickenauftrag

KENNDATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen.

Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.