



TECHNISCHES MERKBLATT COLORS Kreidespray

Artikelnr.
verschiedene

Bezeichnung DE
COLORS Kreidespray
Sprühlack 400ml

plusieurs

Désignation FR
COLORS Spray Effet Craie
Peinture aérosol 400ml

various

Designation EN
COLORS Chalk Spray
Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und verschiedensten Untergründe
- in diversen, intensiven matten Farbtönen erhältlich
- Für innen und aussen
- Kreative Upcycling-Ideen für Möbel
- Perfekt geeignet als Dekolack / Shabby-Chic

PRODUKTVORTEILE:



- Hochwertiger Acryllack in verschiedenen edlen Farbtönen
- keine Grundierung nötig
- Hohes Deckvermögen
- Witterungsbeständig
- Abriebfest
- sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung

UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, Stoff und Glas
- Kunststoffe vorgängig mit einer Spezialgrundierung vorbehandeln

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund reinigen und entfetten.
- Staub, Rost und Fett vollständig entfernen, allenfalls anschleifen und Untergrund trocknen lassen.
- Lose, abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Unbehandelter Kunststoff mit einer Spezialgrundierung anwenden.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 20 cm auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Durchgetrocknet: nach ca. 60 Min.
- Max. Härte: nach 24 Std.

Weiterverarbeitung:



- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 3m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.

RODARO GmbH
Erlistrasse 3
CH-6403 Küssnacht

T +41 41 390 14 53
E info@rodaro.ch
www.rodaro.ch

RODARO Germany GmbH
Marie-Curie-Strasse 2
D-79618 Rheinfelden
Sitz: Talstrasse 17, D-74223 Flein

T +49 7626 7479025
E info@rodaro.com
www.rodaro.com