



TECHNISCHES MERKBLATT MOTOCOLORS Camper

Artikelnr.
verschiedene

Bezeichnung DE
MOTOCOLORS Camper
Sprühlack 400ml

plusieurs

Désignation FR
MOTOCOLORS Camper
Peinture aérosol 400ml

various

Designation EN
MOTOCOLORS Camper
Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Alles-in-einem Spraylack: Grundierung + Rostschutz + Decklack in einem Produkt
- Für den Einsatz innen und außen
- Camper, Fahrzeugteile, Felgen, Konstruktionen etc

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 20 Min.



Direkt auf Rost
anwendbar




Exzellente Haftung



Hohe Elastizität

- Sehr hohe Deckkraft – starke, gleichmäßige Oberfläche
- Seidenglänzendes, witterungs- und UV-beständiges Finish
- Hervorragende Haftung auf vielfältigen Untergründen - Sogar direkt auf Rost
- Exzellente Elastizität, Füllkraft, Kantendeckung
- Hohe Ergiebigkeit

UNTERGRUND:



- Metalle: Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Zink
- Beschichtungen & Rost: Altanstriche, Flugrost
- Kunststoffe: Hartkunststoffe, GFK
- Mineralische Untergründe: Glas, Beton, Estrich

Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und frei von Trennmitteln sein
- Flugrost entfernen

Sprühaufrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton).
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.
- Zwischen den Spritzgängen Belüftung von 2 - 3 Minuten

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 20–30 Minuten
- Griffest: nach ca. 100 Minuten
- Durchgetrocknet: nach ca. 8–10 Stunden

Weiterverarbeitung:



- Überlackierbar nach ca. 20–30 Minuten
- Jederzeit mit sich selbst überlackierbar

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 3 m² ab
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.