



TECHNISCHES MERKBLATT Brantho-Korrux ALL-IN-ONE

Artikelnr.
verschiedene

Bezeichnung D
Brantho-Korrux, ALL-IN-ONE
Grundierung – Rostschutz – Lack

plusieurs

Désignation FR
Brantho-Korrux, ALL-IN-ONE
Primaire – Antirouille - Peinture

various

Designation EN
Brantho-Korrux, ALL-IN-ONE
Primer – Rust protection - Paint

ANWENDUNG:



- Hochwertiger Alles-in-einem Sprühlack mit integriertem Rostschutz
- Vereint Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem Produkt
- Ideal für Wohnmobile, Autoteile, Metallkonstruktionen, Oldtimer und vieles mehr
- Für den Innen- und Außenbereich
- Kann direkt auf Rost aufgetragen werden – kein Schleifen erforderlich
- Hohe Deckkraft, seidenmatter Glanz
- Witterungs-, UV- und mechanisch beständig
- Hohe Elastizität und hervorragende Kantenabdeckung
- Trocknet schnell und gleichmäßig
- Exzellente Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen

PRODUKTVORTEILE:



**Staubtrocken
in 20 Min.**



**Direkt auf Rost
anwendbar**




Exzellente Haftung



Hohe Elastizität

UNTERGRUND:



- Metalle: Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Zink
- Beschichtungen und Rost: vorhandene Anstriche, Flugrost
- Kunststoffe: Hartkunststoffe, GFK
- Mineralische Untergründe: Glas, Beton, Estrich

Vorab an einer kleinen, unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung testen.

Brantho-Korrux®

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und frei von Trennmitteln sein.
- Flugrost entfernen.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton).
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.
- Zwischen den Spritzgängen Belüftung von 2 - 3 Minuten.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 20–30 Minuten
- Griffest: nach ca. 100 Minuten
- Durchgetrocknet: nach ca. 8–10 Stunden

Weiterverarbeitung:



- Überlackierbar nach ca. 20–30 Minuten.
- Jederzeit mit sich selbst überlackierbar.

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 3 m² ab.
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag.

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.