



FICHE TECHNIQUE Convertisseur de rouille

Artikelnr.
323511

Bezeichnung D
Rostumwandler, transparent

Bezeichnung FR
Convertisseur de rouille,
transparent

Bezeichnung EN
Rust-stopper, transparent

APPLICATION :



- Convertisseur de rouille et primaire époxy en un seul produit.
- S'applique directement sur la rouille.
- Pour tous les supports métalliques
- Pour une utilisation intérieure et extérieure.

AVANTAGES :



Convertisseur
de rouille



Primaire
époxy




Convient à toutes
les tôles et métaux



Réduit la formation
de rouille

- Transformation chimique de la rouille en une couche de protection
- Primaire
- Haut rendement
- Traitement efficace de la rouille
- Application simple et rapide
- Réduit la formation de rouille
- Convient à toutes les tôles et métaux
- Idéal pour le bricolage, la décoration et l'artisanat
- Recouvrable avec des peintures de finition 1K (teinte)

SUPPORTS :



- Métaux ferreux, tôles, acier, tôles d'acier
- Faire un essai préalable de compatibilité et d'adhérence sur une zone discrète.



MODE D'EMPLOI :

Préparation :



- Avant de commencer, nettoyer et dégraisser les surfaces ou objets à peindre. Enlever la rouille non adhérente. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Application en spray :



- Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes. Faire un test de pulvérisation (par ex. sur du carton).
- Distance de pulvérisation : 10 – 20 cm
- Appliquer 3 à 4 couches fines.
- Laisser évaporer entre les couches.

Temps de séchage :



- Complètement sec : après env. 24 heures
- Recouvrable : après 24 heures

Travaux ultérieurs :



- Recouvrable avec une peinture de finition 1K après env. 24 heures de séchage.
- Peut être recouvert par lui-même à tout moment.

Fin de travail :



- Une fois le travail terminé, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que la valve soit vide pour éviter le séchage du produit dans la buse.

DONNÉES TECHNIQUES :

Étiquetage : voir fiche de données de sécurité

Ces informations sont données en toute bonne foi et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles sont destinées à informer sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles ne constituent pas une garantie de propriétés particulières ou d'aptitude à un usage spécifique. L'application et la mise en œuvre échappant à notre contrôle, elles relèvent donc de la seule responsabilité de l'utilisateur. Des essais préliminaires doivent être réalisés.

Respecter les avertissements figurant sur les étiquettes des produits. Les droits de protection existants doivent être respectés.